



232412342287

# 检测报告

## Test Report

报告编号：第【20240042-5】号

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2024 年第一季度  
Project Name

自行检测项目

委托单位：贵州轮胎股份有限公司  
Client


报告日期：2024 年 3 月 5 日  
Report Date

贵州瑞恩检测技术有限公司

Guizhou Ryan Testing Tech.Co.,Ltd



# 声 明

- 1.由委托方自行采样送样时，委托方对样品及相关信息的真实性负责；本报告仅对送检样品的检测数据负责；由本机构采样的，采集样品的检测结果只代表检测期间污染物排放状况，本报告仅对采样时段样品负责。
- 2.本检测报告以纸质文本为准，经报告编制人、审核人、签发人签字并加盖本机构章、检验检测专用章及骑缝章后有效。
- 3.未经本机构书面批准，不得复制本机构出具的检验检测报告，且出具的数据有涂改或缺页无效。
- 4.本机构保证检测工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 5.对于可重复性的试验、可复检的结果，若委托单位对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十日内提出复检申请，逾期、样品取走或不具备复检条件的均不予处理。
- 6.本报告不得用于广告宣传。对于检测报告的使用、使用过程中所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本机构不承担任何经济和法律后果。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期，均不再留样；以及不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

检测单位：贵州瑞恩检测技术有限公司

委托单位： 贵州轮胎股份有限公司

地址：贵州省贵阳市白云区九龙湾街 131 号办公大楼 6 层 1 号

地址：贵州省修文县扎佐镇工业园区

电话：0851-84606343

电话：0851-82316739



1、任务由来

受贵州轮胎股份有限公司委托，贵州瑞恩检测技术有限公司于 2024 年 1 月 26 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第一季度自行检测项目进行现场采样，2024 年 1 月 26 日至 1 月 31 日进行检测分析。根据现场检测及实验室分析结果，编制本检测报告。

2、检测内容

(1) 检测点位、项目、频次等基本情况见下表 2-1。

表 2-1 检测点位、项目及检测频次

样品类型	检测点位	采样经纬度	检测项目	检测频次
无组织废气	厂界上风向 G17	E:106.741413° N:26.861022°	非甲烷总烃、臭气浓度、甲苯、二甲苯、硫化氢、总悬浮颗粒物、二硫化碳	4次/天， 监测1天
	厂界下风向 G18	E:106.732918° N:26.850502°		
	厂界下风向 G19	E:106.739098° N:26.848883°		
	厂界下风向 G20	E:106.743706° N:26.847582°		
无组织废气	氨罐区上风向 G21	E:106.740713° N:26.859758°	氨	4次/天，监测1天
	氨罐区下风向 G22	E:106.740767° N:26.859536°		
	氨罐区下风向 G23	E:106.740660° N:26.859544°		
	氨罐区下风向 G24	E:106.740503° N:26.859584°		
注：二甲苯包含邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯。				

(2) 检测项目、分析方法及依据、方法检出限及检测仪器见下表 2-2。

表 2-2 检测项目、分析方法及依据、方法检出限及检测仪器

检测项目	分析方法及依据	方法检出限	检测仪器	
			仪器型号与名称	仪器编号
非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 GC9790PLUS	RNT/YQ-066-01
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	—	—



续表 2-2 检测项目、分析及依据、方法检出限及检测仪器

检测项目	分析及依据	方法检出限	检测仪器	
			仪器型号与名称	仪器编号
甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	0.4µg/m³	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS7890B-5977B	RNT/YQ-103-01
邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	0.6µg/m³	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS7890B-5977B	RNT/YQ-103-01
对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	0.6µg/m³	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS7890B-5977B	RNT/YQ-103-01
间-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	0.6µg/m³	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS7890B-5977B	RNT/YQ-103-01
总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	0.168mg/m³	电子天平 QUINTIX35-1CN	RNT/YQ-008-03
硫化氢	环境空气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003 年）	0.001mg/m³	紫外-可见分光光度计 UV5800	RNT/YQ-018-01
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	0.01mg/m³	紫外-可见分光光度计 UV-6000PC	RNT/YQ-138-01
二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光法》GB/T 14680-1993	0.03mg/m³	紫外可见分光光度计 UV-6000PC	RNT/YQ-138-01

（3）现场质控样品信息表见下表 2-3，检测项目样品信息表见下表 2-4。

表 2-3 现场质控样品信息表

序号	检测项目	样品编号	采样日期	质控方式	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	二硫化碳	20240042G-m1	2024.1.26	全程空白	吸收管 10mL	1 支	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
2	甲苯、二甲苯	20240042G-m2	2024.1.26	全程空白	吸附管	1 支	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
3	硫化氢	20240042G-m3	2024.1.26	全程空白	吸收管 10mL	1 支	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
4	总悬浮颗粒物	20240042G-m4	2024.1.26	全程空白	滤膜 90mm	1 张	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
5	氨	20240042G-m5	2024.1.26	全程空白	吸收管 10mL	1 支	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
6	总烃	20240042G-m7	2024.1.26	运输空白	气袋 3L	1 袋	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏



表 2-4 实验室检测项目样品信息表

序号	检测点位名称	样品编号	采样日期	样品状态	检测项目	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	厂界上风向 G17	20240042 G17-1-(1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	16 袋	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
					臭气浓度	气袋 10L	4 袋			
					甲苯、二甲苯	吸附管	5 支			
					硫化氢	吸收管 10mL	4 支			
					总悬浮颗粒物	滤膜 90mm	4 张			
					二硫化碳	吸收管 10mL	8 支			
2	厂界下风向 G18	20240042 G18-1-(1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	16 袋	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
					臭气浓度	气袋 10L	4 袋			
					甲苯、二甲苯	吸附管	4 支			
					硫化氢	吸收管 10mL	4 支			
					总悬浮颗粒物	滤膜 90mm	4 张			
					二硫化碳	吸收管 10mL	8 支			
3	厂界下风向 G19	20240042 G19-1-(1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	16 袋	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
					臭气浓度	气袋 10L	4 袋			
					甲苯、二甲苯	吸附管	4 支			
					硫化氢	吸收管 10mL	4 支			
					总悬浮颗粒物	滤膜 90mm	4 张			
					二硫化碳	吸收管 10mL	8 支			
4	厂界下风向 G20	20240042 G20-1-(1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	16 袋	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
					臭气浓度	气袋 10L	4 袋			
					甲苯、二甲苯	吸附管	4 支			
					硫化氢	吸收管 10mL	4 支			



续表 2-4 实验室检测项目样品信息表

序号	检测点位名称	样品编号	采样日期	样品状态	检测项目	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
4	厂界下风向 G20	20240042 G20-1- (1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	总悬浮颗粒物	滤膜 90mm	4 张	贲恩鹏	2024.1.26	黎贤敏
					二硫化碳	吸收管 10mL	8 支			
5	氨罐区 上风向 G21	20240042 G21-1- (1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	氨	吸收管 10mL	4 支	王道	2024.1.26	黎贤敏
6	氨罐区 下风向 G22	20240042 G22-1- (1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	氨	吸收管 10mL	4 支	王道	2024.1.26	黎贤敏
7	氨罐区 下风向 G23	20240042 G23-1- (1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	氨	吸收管 10mL	4 支	王道	2024.1.26	黎贤敏
8	氨罐区 下风向 G24	20240042 G24-1- (1~4)	2024.1.26	标识清晰 密封完好	氨	吸收管 10mL	4 支	王道	2024.1.26	黎贤敏

3、参考评价标准

- 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）；
- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；
- 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）。

4、质量控制与质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家生态环境部门颁发的环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

- (1) 为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相应技术规范、标准、方法进行；
- (2) 样品在检测过程中采取全程序空白样分析、实验室空白样分析、实验室平行样分析、质控样分析等质控措施；
- (3) 所有检测仪器均在有效检定/校准期内，并参照有关计量检定/校准规程定期校验和维护；
- (4) 检测人员均通过公司上岗考核合格。



5、检测结果

表 5-1 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 6
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界上 风向 G17	非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )	0.96	0.97	0.87	0.99	0.99	4.0
	甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2.4
	二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1.2
	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.180	0.188	0.212	0.203	0.203	1.0
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.4	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度 (%)	66	63	63	62	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G18	非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )	2.52	2.85	1.38	1.32	2.85	4.0
	甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )	0.0093	0.0130	0.0048	0.0017	0.0130	2.4
	二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )	0.0036	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0036	1.2
	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.210	0.222	0.308	0.258	0.308	1.0
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.5	0.0	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.3	/	---
	湿度 (%)	66	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---

续表 5-1 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 6
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界下 风向 G19	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.08	1.13	2.45	2.44	2.45	4.0
	甲苯 (mg/m³)	0.0483	0.0194	0.0047	0.0167	0.0483	2.4
	二甲苯 (mg/m³)	0.1417	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.1417	1.2
	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	0.312	0.323	0.450	0.370	0.450	1.0
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.5	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.3	/	---
	湿度 (%)	66	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.3	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G20	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.82	1.82	1.63	1.20	1.82	4.0
	甲苯 (mg/m³)	1.13	0.0112	0.0069	0.0121	1.13	2.4
	二甲苯 (mg/m³)	0.1692	0.0288	<0.0006	<0.0006	0.1692	1.2
	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	0.275	0.292	0.428	0.410	0.428	1.0
	温度 (℃)	-1.1	-1.2	-0.5	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度 (%)	65	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
注：（1）“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 限值标准中未对该项目作限制； （2）参考评价标准由委托单位指定。							



表 5-2 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-1993） 表 1
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界上 风向 G17	二硫化碳 (mg/m <sup>3</sup> )	0.09	0.07	0.08	0.06	0.09	3
	臭气浓度（无 量纲）	<10	<10	<10	<10	<10	20
	温度（℃）	-1.0	-1.2	-0.4	0.1	/	---
	气压（KPa）	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度（%）	66	63	63	62	/	---
	风速（m/s）	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向（无量纲）	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G18	二硫化碳 (mg/m <sup>3</sup> )	0.13	0.10	0.13	0.11	0.13	3
	臭气浓度（无 量纲）	13	14	14	16	16	20
	温度（℃）	-1.0	-1.2	-0.5	0.0	/	---
	气压（KPa）	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度（%）	66	64	62	61	/	---
	风速（m/s）	1.2	1.3	1.2	1.2	/	---
	风向（无量纲）	N	N	N	N	/	---



续表 5-2 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《恶臭污染物排 放标准》 (GB14554-1993) 表 1
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界下 风向 G19	二硫化碳 (mg/m³)	0.10	0.14	0.10	0.13	0.14	3
	臭气浓度(无 量纲)	11	14	16	15	16	20
	温度(℃)	-1.0	-1.2	-0.5	0.0	/	---
	气压(KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度(%)	66	64	62	61	/	---
	风速(m/s)	1.2	1.3	1.3	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G20	二硫化碳 (mg/m³)	0.11	0.10	0.15	0.14	0.15	3
	臭气浓度(无 量纲)	15	17	14	18	18	20
	温度(℃)	-1.1	-1.2	-0.5	0.1	/	---
	气压(KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度(%)	65	64	62	61	/	---
	风速(m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---

注：（1）“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 限值标准中未对该项目作限制；  
（2）参考评价标准由委托单位指定。



表 5-3 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《贵州省环境污染 物排放标准》 (DB52/864-2022) 表 2
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界上 风向 G17	硫化氢 (mg/m³)	0.023	0.024	0.022	0.022	0.024	0.05
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.4	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度 (%)	66	63	63	62	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G18	硫化氢 (mg/m³)	0.029	0.028	0.028	0.028	0.029	0.05
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.5	0.0	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.3	/	---
	湿度 (%)	66	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---
厂界下 风向 G19	硫化氢 (mg/m³)	0.032	0.032	0.033	0.033	0.033	0.05
	温度 (℃)	-1.0	-1.2	-0.5	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.3	/	---
	湿度 (%)	66	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.3	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---



续表 5-3 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《贵州省环境污染 物排放标准》 (DB52/864-2022) 表 2
		10:30-11:30	12:30-13:30	14:30-15:30	16:30-17:30	最大值	
厂界下 风向 G20	硫化氢 (mg/m³)	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.05
	温度 (℃)	-1.1	-1.2	-0.5	0.1	/	---
	气压 (KPa)	89.4	89.4	89.4	89.4	/	---
	湿度 (%)	65	64	62	61	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.2	/	---
	风向(无量纲)	N	N	N	N	/	---

注：（1）“---”表示《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表 2 限值标准中未对该项目作限制；  
（2）参考评价标准由委托单位指定。

附：现场采样图片

 <p>经度: 106.741413 纬度: 26.861022 地址: 贵阳市协同东路 时间: 2024-01-26 11:26:20 备注: 厂界上风向G17</p>	 <p>经度: 106.732918 纬度: 26.850502 地址: 贵阳市欧世华联生活超市 时间: 2024-01-26 10:36:44 备注: 厂界下风向G18</p>
厂界上风向 G17	厂界下风向 G18





厂界下风向 G19



厂界下风向 G20

附：无组织监测点位示意图





表 5-4 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《贵州省环境污染 物排放标准》 (DB52/864-2022) 表 2
		10:30-11:30	11:35-12:35	12:40-13:40	13:45-14:45	最大值	
氨罐区 上风向 G21	氨 (mg/m³)	0.07	0.02	0.05	0.05	0.07	1.0
	温度 (℃)	-1.2	-1.0	-0.5	0.9	/	---
	气压 (KPa)	89.5	89.4	89.2	88.9	/	---
	湿度 (%)	65	64	66	63	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.2	1.2	1.4	/	---
	风向(无量纲)	N	N	NW	N	/	---
氨罐区 下风向 G22	氨 (mg/m³)	0.08	0.07	0.14	0.07	0.14	1.0
	温度 (℃)	-1.3	-1.0	-0.5	0.9	/	---
	气压 (KPa)	89.5	89.4	89.2	88.9	/	---
	湿度 (%)	65	65	66	63	/	---
	风速 (m/s)	1.2	1.2	1.3	1.3	/	---
	风向(无量纲)	N	N	NW	N	/	---
氨罐区 下风向 G23	氨 (mg/m³)	0.14	0.10	0.22	0.11	0.22	1.0
	温度 (℃)	-1.3	-1.1	-0.6	1.0	/	---
	气压 (KPa)	89.5	89.4	89.2	88.9	/	---
	湿度 (%)	64	65	66	64	/	---
	风速 (m/s)	1.2	1.2	1.2	1.3	/	---
	风向(无量纲)	N	N	NW	N	/	---



续表 5-4 无组织废气检测结果

检测点 位名称	检测项目	检 测 结 果					《贵州省环境污染 物排放标准》 (DB52/864-2022) 表 2
		10:30-11:30	11:35-12:35	12:40-13:40	13:45-14:45	最大值	
氨罐区 下风向 G24	氨 (mg/m³)	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	1.0
	温度 (℃)	-1.2	-1.1	-0.4	0.9	/	---
	气压 (KPa)	89.5	89.4	89.2	88.9	/	---
	湿度 (%)	64	65	65	63	/	---
	风速 (m/s)	1.3	1.3	1.2	1.4	/	---
	风向(无量纲)	N	N	NW	N	/	---

注：（1）“---”表示《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表 2 限值标准中未对该项目作限制；  
（2）参考评价标准由委托单位指定。

附：现场采样图片



经度：106.740713  
纬度：26.859758  
地址：贵州省贵阳市修文县友善路友善路  
时间：2024-01-26 14:24:15  
备注：氨罐区上风向G21



经度：106.740767  
纬度：26.859536  
地址：贵州省贵阳市修文县友善路友善路  
时间：2024-01-26 14:24:54  
备注：氨罐区下风向G22

氨罐区上风向 G21

氨罐区下风向 G22



 <p>经度：106.740660 纬度：26.859544 地址：贵州省贵阳市修文县友善路友善路 时间：2024-01-26 14:26:03 备注：氨罐区下风向G23</p>	 <p>经度：106.740508 纬度：26.859584 地址：贵州省贵阳市修文县友善路友善路 时间：2024-01-26 14:26:52 备注：氨罐区下风向G24</p>
氨罐区下风向 G23	氨罐区下风向 G24

附：无组织监测点位示意图



6、质控结果

6.1 质控检测结果

2024 年 1 月 26 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第一季度自行检测项目进行现场采样，2024 年 1 月 26 日至 1 月 31 日进行检测分析。检测过程中采取全程序空白样分析、实验室空白样分析、实验室平行样分析、质控样分析等质控措施。现场质控结果如表 6-1，平行双样分析精密度控制合格率情况如表 6-2，质控样或加标回收控制合格率情况如表 6-2。质控检测结果如下表：



表 6-1 现场质控结果表

序号	质控措施方式	参数	质控方式	质控结果	评判依据	判定结果	备注
1	20240042G-m1	二硫化碳	全程空白	<0.03mg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
2	20240042G-m2	甲苯	全程空白	<0.4µg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
3	20240042G-m2	二甲苯	全程空白	<0.6µg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
4	20240042G-m3	硫化氢	全程空白	<0.001mg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
5	20240042G-m4	总悬浮颗粒物	全程空白	<0.168mg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
6	20240042G-m5	氨	全程空白	<0.01mg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	
7	20240042G-m7	总烃	运输空白	<0.06mg/m³	空白试样检测结果应小于方法检出限	符合	

表 6-2 平行双样分析精密度控制合格率情况统计表

序号	检测项目	检测样品总数(个)	平行双样数(对)	质控率(%)	合格率(%)
1	非甲烷总烃	64	7	11	100

表 6-3 质控样或加标回收控制合格率情况统计表

序号	检测项目	检测样品总数(个)	质控样品数(个)	质控方式	质控率(%)	合格率(%)
1	硫化氢	16	1	质控样	6	100
2	氨	16	2	质控样	12	100

6.2 质控检测结论

通过以上质控情况表明，全程序空白、运输空白分析结果符合方法标准要求；平行双样质控比例不低于方法标准要求，且合格率均为 100%，符合标准要求。

综上表明，我公司质控方式可行，质控结果满意。

——报告结束——

报告编制： 谭芳

审核： 陈永红

签发：   
签发日期： 2024.03.25





## 贵州轮胎股份有限公司 2024 年第一季度自行检测项目监测结果说明

2024 年 1 月 26 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第一季度自行检测项目进行现场采样，2024 年 1 月 26 日至 1 月 31 日进行检测分析。实验室检测分析结果表明：厂界上风向 G17、厂界下风向 G18、厂界下风向 G19、厂界下风向 G20 所检测指标非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 中限值标准；厂界上风向 G17、厂界下风向 G18、厂界下风向 G19、厂界下风向 G20 所检测指标二硫化碳、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中限值标准；厂界上风向 G17、厂界下风向 G18、厂界下风向 G19、厂界下风向 G20 所检测指标硫化氢达到《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表 2 中限值标准；氨罐区上风向 G21、氨罐区下风向 G22、氨罐区下风向 G23、氨罐区下风向 G24 氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 一级限值标准，其中气象参数无标准限制，不作评价。



